

УДК 621.436

Н.Г. Куць

Луцький національний технічний університет

## ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ДИЗЕЛЯ ПРИ ВПЛИВІ СТАЦІОНАРНОЇ ТА НЕСТАЦІОНАРНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ

*Ефективність роботи дизеля при впливі стаціонарної і нестаціонарної теплопровідності. На атомно-молекулярному рівні визначено структуру складних молекул, які забезпечують процес теплопередачі. Встановлено структуру твердого тіла і адгезійного шару на нанорівні при русі рідини або газу як теплоносія. Розроблено механізм передачі теплової енергії від твердого тіла до рідинного або газового теплоносія і навпаки. З'ясовано умови оптимального використання водяного і газоподібного теплоносія для забезпечення ефективного теплообміну. Ключові слова: теплопровідність, адгезія, наноструктура, теплообмін, молекула.*

**Постановка проблеми.** При роботі теплових двигунів виникають проблеми, зумовлені адсорбцією і десорбцією часток навколишнього середовища з поверхнею твердого тіла. В результаті відбувається передача енергії від нагрітого твердого тіла до навколишнього газу або до рідини із забезпеченням ефективного охолодження. У цьому випадку виникають явища адгезії і десорбції на межі переходу двох агрегатних станів. Який вплив чинять ці явища на процеси теплообміну між твердим тілом, газом і рідиною залишається не зрозумілим. Тому постає питання: створення моделі різних процесів теплопередачі на межі двох агрегатних станів з урахуванням останніх досягнень в тій області на нанорівні.

**Аналіз досліджень.** Це можливо досягнути, розглядаючи на атомно-молекулярному структурі складних молекул, які забезпечують процес теплопередачі; визначити нанокластерну структуру твердого тіла і адгезійного шару в процесі взаємодії з навколишнім середовищем при наявності градієнта температури; розробити механізм передачі теплової енергії від твердого тіла до рідкого; з'ясувати умови оптимального використання рідинного або газоподібного теплоносія для забезпечення ефективного теплообміну.

При розгляді теплообміну між твердим тілом і рідиною або газом слід розглядати два випадки: коли теплоносій має температуру вище температури поверхні твердого тіла та коли теплоносій має температуру менше температури поверхні твердого тіла.

**Основна частина.** 1. Адсорбція часток навколишнього середовища на поверхню твердого тіла. Ефективність адсорбції часток навколишнього середовища на поверхні твердого тіла визначається енергією зв'язку цих часток з кластерною структурою твердого тіла. Кожна клітинка адсорбції формується числом часток, яке визначається кристалічною структурою кластерних часток або міжкластерною структурою твердого тіла. Потенціал бінарної взаємодії для ковалентного зв'язку представляється у вигляді [1]

$$E_{св.pez} = \begin{cases} -\frac{2E_{св}R_0^6}{r^6} + \frac{E_{св}R_0^{12}}{r^{12}}, & \text{при } r \leq R_0; \\ \sum_{i=1}^3 N_i \kappa_i^2 \left[ \sum_{k=0}^3 \sum_{l=0}^3 Z_{a,k}^* Z_{b,l}^* \int_{(a)} \int_{(b)} \rho_{e,a}(\varepsilon_k) \rho_{e,l}(\varepsilon_l) \left( \frac{H_{1,1} + H_{1,2}}{1+S} \right) d\varepsilon_k d\varepsilon_l \right] & \text{при } r > R_0. \end{cases} \quad (1)$$

Тут  $R_0$  – рівноважний відстань між взаємодіючими частками;  $E_{св}$  – результуюча енергія зв'язку на рівноважному відстані;  $N_i$  – число часток в  $i$ -й координаційній сфері;  $\kappa_i$  – коефіцієнт видності;  $Z_{a,k}^*, Z_{b,l}^*$  – ефективні заряди взаємодіючих часток;  $\rho_{e,a}(\varepsilon_k), \rho_{e,b}(\varepsilon_l)$  – розподіл електронної щільності навколо силових центрів взаємодіючих частинок в  $k$ -му та  $l$ -му енергостанах;  $H_{1,1}, H_{1,2}$  і  $S$  – квантово-механічні інтеграли: кулонівський, обмінний і перекриття.

Енергію іонного зв'язку для однакових частинок визначають наступним чином:

$$E_{ион} = \Theta S \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 R_{a,b}}, \quad (2a)$$

де  $\Theta = 2P_I = 0,25 + 0,25 = 0,5$ .

Енергія іонного зв'язку для різних частинок виражається більш складно, а саме [2]

$$E_{\text{ион},1} = \frac{P_1(1-P_2)S(1-S)e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{a,b}};$$

$$E_{\text{ион},2} = \frac{P_2(1-P_1)S(1-S)e^2}{4\pi\epsilon_0 R_{a,b}}.$$
(26)

Якщо валентний електрон першої частки перейшов до другої частки, то валентний електрон другої частки не переходить до першої зі спільною ймовірністю  $(1 - P_2)(1 - S)$ . Аналогічно відбувається з переходом валентного електрона другої частки до першої [друга формула в (26)].

При взаємодії однакових частинок, які утворюють двохатомні молекули, то енергія зв'язку точкового заряду з диполем визначається наступним виразом [1]:

$$E_{e-d} = j(1-S)\frac{ep_p}{4\pi\epsilon_0 r_e^2},$$
(3)

де  $r_e$  - рівноважна відстань між центрами атомів в двоатомній молекулі. Поява члена  $(1 - S)$  в (3) обумовлено тим, що взаємодія точковий заряд-диполь не реалізується при знаходженні обох валентних електронів поблизу одного з атомів. У цьому випадку виникає іонний зв'язок і повністю виключається взаємодія точковий заряд - диполь. Якщо обидва взаємодіючих атома володіють дипольним електричним моментом, то  $j = 2$ , а якщо один з них, то  $j = 1$ . У загальному випадку диполь - дипольну взаємодію слід визначати наступним чином:

$$E_{\text{дун-дун}} = \frac{p_{\alpha,1}p_{\alpha,2}\varphi(\alpha_i, N_i)}{4\pi\epsilon_0 R_i^3}.$$
(4)

Тут  $R_i$  - відстань між взаємодіючими частинками, що визначається структурою кристала або щільністю речовини;  $\varphi(\alpha_i, N_i)$  - функціональний зв'язок від розташування електричних диполів в структурі конденсованого середовища;  $p_{\alpha,1}$  і  $p_{\alpha,2}$  - електричні моменти взаємодіючих диполів.

Для простої кубічної структури енергія зв'язку частинок визначається за формулою [1]

$$E_{\text{дун}} = \frac{8p_p^2}{4\pi\epsilon_0 R^3} \left( -1 + \frac{0,5776}{2^{3/2}} - \frac{0,669}{3^{3/2}} \right).$$
(5)

З урахуванням будови кристала і взаємного розташування диполів один відносно одного в об'ємцентрованій кубічній структурі отримуємо такий вираз для визначення диполь-дипольної взаємодії всередині кристалу [2]:

$$E_{\text{дун}} = \frac{8p_p^2}{4\pi\epsilon_0 R^3}.$$
(6)

Таким чином, складне за своєю конфігурацією електричне поле, що формується диполями в кристалічних структурах, призводить до того, що слід враховувати взаємне розташування диполів, яке визначається будовою кристала. Диполь-дипольна взаємодія послаблюється крутильними коливаннями електричних диполів у площинах  $XZ$  і  $YZ$ . Це два ступені свободи, тому  $E_{\text{дун,рез}}(1) = E_{\text{дун}} + k_B T$ . При взаємодії з другим та третім координаційними слоями додаються ще два ступені свободи, зумовлені коливаннями часток речовини в площині, перпендикулярній радіусу, що з'єднує взаємодіючі частинки,

$$E_{\text{дун,рез}}(2,3) = E_{\text{дун}} + 2k_B T.$$
(7)

Корпус теплового двигуна виготовлений з жароміцної сталі, основою якої є кластерна гратчаста структура заліза. Деякі деталі теплового двигуна виготовлені з твердих сплавів алюмінію, основу яких становить кластерна гратчаста структура алюмінію. З такою кластерної структурою взаємодіють молекули повітря, а це 21% молекул кисню і 79% молекул азоту.

2. Основні енергетичні параметри молекул кисню та азоту. У валентній області молекул кисню та азоту перебувають два електрони. Для першого зовнішнього електрона енергія зв'язку є енергією іонізації. Для молекули кисню це  $\theta_i = 12,071$ , а для молекули азоту - 15,581 [3-4] с ефективним радіусом обертання відповідно 0,957 та 1,04 Å [3]. Другу кратність іонізації можна визначити, використовуючи метод, запропонований Слетером [5]. Відповідно до цього методу середнє видалення електрона в полі центральних сил представляється у вигляді:

$$\bar{r} = \frac{(2n^* + 1)n^*}{2(Z - \gamma)} a_0. \quad (8)$$

Тут  $n^* = \sqrt{E_H / \theta_i}$  - ефективне головне число,  $a_0$  - радіус першої орбіти Бора і  $(Z - \gamma)$  - ефективний заряд.

При визначенні радіуса обертання другого валентного електрона слід ефективний заряд збільшувати на 0,35. Тоді радіус електрона другий кратності іонізації для молекули кисню буде 0,693 Å, а для молекули азоту - 0,700 Å. Звідси друга кратність іонізації для кисню складає 37,5 еВ, а для азоту - 42,28 еВ. Окремі атоми кисню та азоту містять вбудовані електричні моменти, які в двоатомних молекулах перебувають у вигляді позитивних іонів. Для іона азоту вбудований електричний момент дорівнює  $1,19 \cdot 10^{-30}$  Кл·м, а для іона кисню  $3,202 \cdot 10^{-30}$  Кл·м [2]. Ці вбудовані дипольні електричні моменти в двоатомних молекулах під дією ковалентного зв'язку взаємно компенсуються, утворюючи нестійку рівновагу. Наявність вбудованих електричних моментів в двоатомних молекулах слід враховувати при різних взаємодіях таких молекул з іншими частками. Для молекул повітря  $N_2$  і  $O_2$  були виконані відповідні розрахунки і отримані значення потенціалів іонізації, розмірів орбіт обертання валентних електронів і ефективних зарядів. Ці дані наведені в табл. 1. Ефективні радіуси цих молекул  $r_{N_2} = 0,985$  Å  $r_{O_2} = 0,962$  Å

Таблиця 1

Значення потенціалів іонізації, розмірів орбіт обертання, ефективних зарядів і міжядерної відстані молекул азоту і кисню

Молекула	Основні параметри						
	$\theta_{i,1}$ , еВ	$\theta_{i,2}$ , еВ	$r_1$ , Å	$r_2$ , Å	$Z_1^*$	$Z_2^*$	$r_e$ , Å
$N_2$	15,58	41,19	1,020	0,736	1,103	2,103	1,098
$O_2$	12,08	37,02	0,952	0,700	0,797	1,797	1,207

Молекули кисню та азоту взаємодіють між собою і один з одним. Максимальна результуюча енергія зв'язку

$$E_{св.} = E_{ков.} + E_{ион.} + E_{e-\delta} + E_{\delta-\delta}. \quad (9)$$

Конкретний розрахунок всіх видів взаємодій, виконаний по (1) - (8) з урахуванням ефективних радіусів молекул, наведено в табл. 2. Так як енергія зв'язку між двоатомними молекулами в повітрі досить велика, то виходить, що в повітрі як азот, так і кисень повинні перебувати у вигляді кластерних утворень, що складаються з 13 молекул. Такі кластери в повітрі повинні формуватися переважно в зоні тіні, тобто вночі, а вдень під дією сонячного світла вони розпадаються на молекули, внаслідок поглинання оптичного випромінювання починаючи з ближнього інфрачервоного діапазону. Тому в шахтах і в печерах повітря повинне бути зовсім інше. Повітря там досить насичене кластерами двоатомних молекул. Ситуація цікава і складна. При надходженні повітря в камеру згоряння двигуна починають утворюватися кластери двоатомних молекул. Концентрація частинок різко падає, що призводить до зміни тиску в замкнутому об'ємі. На підставі даних табл. 1 і 2, можливо провести розрахунок енергій фізичної адгезії молекул азоту і кисню на поверхні різних металів. Але для цього необхідно знати будову кластерної ґраткової структури, якою володіє той чи інший метал.

Таблиця 2

Енергія зв'язку і ковалентні радіуси взаємодіючих молекул

Молекули	Радіуси атомів, Å		Енергія зв'язку, еВ				Результуюча, еВ
	$r_{ков.1}$	$r_{ков.2}$	Ков.	Ион.	$e-\delta$	$\delta-\delta$	
$N_2-N_2$	0,71	0,71	0,762	0,458	-	0,0067	1,227
$O_2-O_2$	0,66	0,66	0,799	0,468	-	0,039	1,306
$N_2-O_2$	0,71	0,66	1,092	0,423	-	0,037	1,552

3. Кластерна ґратчаста структура алюмінію і заліза. Кластери заліза володіють об'ємноцентрованою структурою, а кластери алюмінію - гранецентрованою структурою [4]. Енергія бінарного зв'язку атомів в основному кластері заліза і алюмінію володіють відповідно 1,437 та 1,708 еВ. Дипольний електричний момент іонів стержня кластерів алюмінію і заліза визначений за методикою, викладеною в [2] і дорівнює відповідно  $1,342 \cdot 10^{-30}$  і  $6,996 \cdot 10^{-30}$  Кл·м. Зі структури

кластерів впливає, що результуючий дипольний електричний момент кластерних утворень для алюмінію складає  $13,42 \cdot 10^{-30}$  Кл·м, а для заліза –  $46,6 \cdot 10^{-30}$  Кл·м.

Розміри кластерів становлять більше одного нанометра. Тому ковалентним і іонним зв'язками можна знехтувати. Тоді міжкластерний зв'язок формується тільки електрон-дипольною і диполь-дипольною взаємодією. Електрон-дипольна взаємодія взаємно компенсується, а енергія диполь-дипольної взаємодії максимально можлива для гранецентрованої структури алюмінію складає

$$E_{св.,кл.,1} = \frac{p_{\text{д}}^2}{4\pi\epsilon_0(2r_a)^3} (11,983 - 6,211 + 15,204 - 3,643 + 1,254) = 0,0804 \text{ эВ}, \quad (10)$$

а для об'ємноцентрованої структури заліза –

$$E_{св.,кл.,2} = \frac{4p_{\text{д}}^2}{4\pi\epsilon_0(2r_a)^3} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{16}\right) = 0,158 \text{ эВ}. \quad (11)$$

Температура, при якій буде ефективно руйнуватися такий зв'язок для алюмінію - це 932,4 К, а для заліза 1833 К. При таких температурах міжкластерний зв'язок повністю руйнується і не виникає ниткоподібних формувань, як у деяких кераміках. В роботі [1] було показано, що при температурі плавлення в міжкластерних об'ємах багатьох металів формуються двохатомні молекули. Це призводить до різкого зменшення обмінної енергії зв'язку і загального зменшення енергії зв'язку міжкластерної взаємодії стрибкоподібно. При цьому виникає перетворення твердого тіла в рідкий стан, тобто відбувається плавлення. Щоб таке явище мало місце максимальна енергія диполь-дипольної взаємодії між кластерами не повинна перевищувати енергію теплового руху. Експериментальні дані по температурі плавлення для алюмінію - 933 К і для заліза - 1812 К. Збіг з експериментальними даними цілком переконливе і тому, при температурі плавлення в металах повинен відбуватися повний розрив зв'язку між кластерами. Виходить, що плавлення металів виникає не тільки коли в міжкластерних об'ємах формуються двохатомні молекули даного металу на підставі [1], але й при цьому максимальна енергія диполь-дипольної взаємодії між кластерами і їх енергія зв'язку повинна приблизно дорівнювати енергії теплового руху.

4. На підставі отриманих вище результатів зробимо розрахунок енергії зв'язку фізичної адгезії молекул азоту і кисню на кластерній гратковій структурі заліза і алюмінію. Кластери металів розташовуються на поверхні так, щоб енергія зв'язку латеральної взаємодії була максимальною. Фізична адгезія інших часток реалізується в осередках адгезії, які формуються в міжкластерному просторі (рис.1) для гранецентрованих і об'ємноцентрованих структур. При такому розташуванні енергія фізичної адгезії буде максимальною.

Фізична адгезія інших часток реалізується в осередках адгезії, які формуються в міжкластерному просторі, як це показано на рис. 1 для гранецентрованих і об'ємноцентрованих структур. Очевидно, що при такому розташуванні адсорбованих частинок у вигляді двохатомних молекул енергія фізичної адгезії буде максимальною.




Рис. 1. Розташування двохатомних молекул на поверхні металу: а) - для алюмінію і б) - для заліза

Для гранецентрованої структури енергія адсорбції

$$E_{адс.} = \frac{2p_{\alpha,1}p_{\alpha,2}}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{(a+b)^3} - \frac{\cos^2\left(\arctg \frac{\sqrt{(a+b)^2 - a^2}}{a}\right)}{(a+b)^3} - \frac{2\cos^2\left(\arctg \frac{a+b}{\sqrt{5a}}\right)}{\left(\sqrt{(a+b)^2 + 5a^2}\right)^3} \right. \\ \left. + \frac{\cos^2\left(\arctg \frac{a+b}{2a-r_e}\right)}{\left(\sqrt{(a+b)^2 + (2a-r_e)^2}\right)^3} + \frac{2\cos^2\left(\arctg \frac{a+b}{\sqrt{(4a-r_e)^2}}\right)}{\sqrt{r'^2 + (a+b)^2}} \right\}; \quad (12)$$

Аналогічно для об'ємоцентрованої структури маємо

$$E_{адс.} = \frac{2p_{\alpha,1}p_{\alpha,2}}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\cos 45^\circ}{(a+b)^3} - \frac{\cos 45^\circ}{(a+b+r_e)^3} + \frac{\cos\left(\arctg \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\left(\sqrt{(2a+b)^2 + a^2}\right)^3} - \frac{\cos\left(\arctg \frac{1}{\sqrt{2}}\right)}{\left(\sqrt{(2a+b+r_e)^2 + a^2}\right)^3} \right\}. \quad (13)$$

Тут  $a$  і  $b$  – радиуси взаємодіючих атомів,  $r_e$  – міжядерна відстань в двоатомній молекулі,  $r' = \sqrt{(4a+r_e)^2 + a^2}$  і  $p_{\alpha,1}$ ,  $p_{\alpha,2}$  – відповідно дипольні електричні моменти взаємодіючих іонів.

Виконаний розрахунок енергій фізичної адгезії при розташуванні молекул на кластерних структурах різних твердих тіл по (12) і (13) наведено в табл. 3. Виходить, що в процесі зіткнення молекул повітря з нанокластерними структурами різних конструкційних матеріалів при температурі поверхні менше 1000К будуть адсорбуватися молекули азоту і кисню, а при температурі поверхні більше 1000 К - переважно молекули кисню.

Таблиця 3

Энергия физической адгезии молекул азота и кислорода на различных поверхностях твердого тела

Молекули	ГЦК структура Al	ОЦК структура Fe	Структура вуглецю		
			Молекула C <sub>2</sub>	Графіт	Алмаз
N <sub>2</sub>	0,149	0,090	0,719	0,242	0,139
O <sub>2</sub>	0,422	0,271	2,108	0,690	0,393

5. Знаючи енергію адсорбції молекул азоту і кисню на поверхні твердого тіла, розглянемо як відбувається процес переносу енергії нагрітим газом до твердого тіла і, навпаки, від нагрітого твердого тіла до холодного газу. У першому випадку процес теплообміну призводить до розігрівання твердого тіла, а в другому випадку навпаки теплопередача призводить до охолодження твердого тіла.

Процес теплопередачі від нагрітого газу до твердого тіла в двигуні внутрішнього згоряння виникає всередині камери згоряння. Оскільки внутрішня поверхня камери згоряння виконана з жароміцних сталей (основа залізо), а температура завжди більше 1000 К [7], то адсорбція частинок навколишнього нагрітого газу реалізується налипанням тільки молекул кисню при їх бомбардуванні внутрішньої поверхні камери згоряння внаслідок хаотичного температурного руху молекул повітря. Потік молекул кисню з їх адсорбцією на внутрішню поверхню камери згоряння складає

$$\dot{N}_{O_2} = \frac{1}{4} W_{O_2} n_0 \bar{v} \chi_{O_2}. \quad (14)$$

Тут  $W_{O_2} = 0,21$  - ймовірність того, що падаюча частка є молекулою кисню;  $n_0 = P/k_B T$  - загальна концентрація часток в газі;  $\bar{v} = \sqrt{8k_B T / \pi m_a}$  - середньохаотична швидкість руху молекул газу всередині камери згоряння;  $\chi_{O_2} = 1 - \exp(-E_{ce,1}/k_B T)$  - коефіцієнт акомодатії, тобто коефіцієнт фізичної адсорбції молекул кисню на внутрішній поверхні камери згоряння. коефіцієнт  $1/4$  обумовлений тим, що в заданому напрямку нормально до поверхні рухається тільки 1/6 частина молекул газу, а з урахуванням зіткнень під різними кутами цей коефіцієнт зростає до  $1/4$ .

Якщо вираз (14) помножити на час між двома послідовними зіткненнями  $\tau_1 = \lambda_a / \bar{v}$  ( $\lambda_a = 1/\sqrt{2} \cdot 0,21n_0\pi\bar{d}^2$  - довжина вільного пробігу при зіткненні молекул кисню один з одним і  $\bar{d}$  – середній діаметр частинок усередині газу), то отримаємо загальне число адсорбованих молекул кисню на одиницю площі внутрішньої поверхні камери згоряння. Загальне число місць адсорбції відповідно до рис. 4 знаходиться за значенням розміру кристалічної решітки матеріалу камери згоряння, тобто  $\delta_m = (1/2a)^2$ . Тоді ймовірність того, що дане місце адсорбції зайнято молекулою кисню визначиться так

$$\phi_1 = \frac{\dot{N}_{O_2}\tau_1}{\delta_m}. \quad (15)$$

Для чотирициліндрового чотиритактного двигуна потік енергії від нагрітого газу на внутрішні стінки камери згоряння складає

$$\dot{Q} = \frac{1}{4} \left( \frac{P}{k_B T} \right) \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_a}} [0,21 \cdot (1 - \phi_1) E_{cv} + \phi_1 k_B (T - T_0) + \theta (1 - \phi_1) k_B T]. \quad (16)$$

Тут у квадратних дужках перший член відповідає передачі енергії при адсорбції молекул кисню на вільне місце адсорбції, другий член - передачі енергії при зіткненні всіх частинок нагрітого газу з адсорбованою молекулою кисню і третій член - передачі енергії при пружному зіткненні всіх частинок нагрітого газу з кластером матеріалу, з якого виготовлена камера згоряння. У свою чергу  $T$  - температура газу в камері згоряння,  $T_0$  – температура стінки камери згоряння і  $\theta = 4m_a M_{кл.} / (m_a + M_{кл.})$  - коефіцієнт передачі енергії при пружному зіткненні молекул повітря з кластером матеріалу камери згоряння.

За час робочого циклу на внутрішню поверхню камери згоряння буде перенесена енергія

$$J_{adc.} = \int_0^{1/4f} \dot{Q} S(t) dt, \quad (17)$$

де  $f$  – частота обертання колінчатого валу;  $S(t)$  – внутрішня площа камери згоряння.

Зворотному процесу адсорбції відповідає випаровування. Потік часток з нагрітої поверхні визначено в [7]. Враховуючи це, з внутрішньої поверхні камери згоряння за час робочого ходу поршня буде перенесена енергія

$$J_{ucn.} = \int_0^{1/4f} \dot{N}_{ucn.} (E_{cv} + k_B T) S(t) dt, \quad (18)$$

де потік випаровування  $\dot{N}_{ucn.}$  визначається наступним чином [7]:

$$\dot{N}_{ucn.} = \frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{\pi m_a}} \frac{1}{\bar{d}^3} \frac{1}{k_B T_0} \int_{E_{cv.}}^{\infty} \left( 1 - \frac{E_{cv.}}{E} \right)^{1/2} E \exp\left( -\frac{E}{k_B T_0} \right) dE, \quad 1/m^2c. \quad (19)$$

Результуюча енергія, перенесена за час проходження робочого циклу всередині камери згоряння, складає

$$J = J_{adc.} - J_{ucn.}. \quad (20)$$

Під дією такого потоку енергії в нестационарних умовах безперервно підтримується температура монокластерного шару, що дорівнює температурі навколишнього нагрітого газу. За час  $dt$  монокластерний шар нагріється до температури

$$dT = J / c_\delta \rho S(t) \bar{d} dt, \quad (21)$$

$c_\delta$  – теплоємність матеріалу, з якого виготовлений двигун, і  $\rho$  - його щільність.

6. Якщо не відбирати від двигуна тепло, то він буде безупинно нагріватися в процесі його роботи. Отже, необхідно двигун охолоджувати. У цьому випадку відбувається теплопередача від твердого тіла до навколишнього газу. Теплопередача від нагрітого твердого тіла до холодного газу має місце для зовнішньої поверхні двигуна внутрішнього згоряння. Його зовнішня поверхня має температуру завжди менше 1000 К. Тому на цій поверхні будуть адсорбуватися як молекули кисню, так і молекули азоту.

Адсорбовані молекули кисню та азоту з нагрітої поверхні твердого тіла випаровуються при температурі  $T' = T_\infty + \Delta T$ , де  $T_\infty$  - температура оточуючого середовища і  $\Delta T$  – різниця температур між нагрітим тілом і навколишньою атмосферою. Згодом поблизу поверхні твердого тіла молекули повітря нерухокої атмосфери досягнуть насичення, і процес випаровування припиниться. Щоб забезпечити безперервний процес випаровування, необхідно створити різниця тисків між поверхнею твердого тіла і оточуючим газом і безперервно цю різницю тиску підтримувати. Для цього можна використовувати закон Бернуллі. Тоді необхідно створювати потік повітря відносно нагрітої поверхні. Розглянемо цю можливість детальніше.

На рис. 2 показана модель безперервного теплообміну між нагрітим твердим тілом і рухомих потоком повітря. Внаслідок хаотичного руху молекул повітря зовнішня поверхня працюючого двигуна бомбардується молекулами азоту і кисню. Потік молекул кисню визначається по (14) при температурі  $T'$ , а молекул азота




Рис. 2. Модель обміну енергією між нагрітим твердим тілом і рухомих газом

$$\dot{N}_{N_2} = \frac{1}{4} W_{N_2} n_0 \bar{v} \chi_{N_2}. \quad (22)$$

Усі величини, що входять у формулу (22) аналогічні, як для молекули кисню, але зі своїми значеннями ймовірності того, що падаюча молекула є азотом, середньохаотична швидкість і коефіцієнт акомодатії розраховуються для молекул азоту. Примножуючи формулу (14) на час між послідовними зіткненнями молекул кисню, а формулу (22) на час між послідовними зіткненнями молекул азоту, отримуємо значення кількості місць адсорбції, зайнятих молекулами кисню та азоту. Потім за формулою (15) визначаємо ймовірність того, що дане місце адсорбції

зайнято азотом, припускаючи його вільним від молекули кисню, а саме

$$\phi_2 = (1 - \phi_1) \frac{\dot{N}_{N_2} \tau_2}{\delta_m}. \quad (23)$$

Потік енергії з боку холодного газу на зовнішню поверхню чотирициліндрового двигуна внутрішнього згорання становить

$$\dot{Q}' = \frac{1}{4} \left( \frac{P}{k_B T_\infty} \right) \sqrt{\frac{8k_B T_\infty}{\pi m_a}} \left[ (1 - \phi_1)(1 - \phi_2)(0,21 \cdot E_{cv,1} + 0,79 \cdot E_{cv,2}) + (\phi_1 + \phi_2)k_B T_\infty + \theta(2 - \phi_1 - \phi_2)k_B T_\infty \right] \quad (24)$$

а загальний потік енергії, який переносять частинки повітря на зовнішню поверхню двигуна, дорівнює

$$J'_{адс.} = \int_0^{1/4f} \dot{Q}' S_{внеш.}(t) dt. \quad (25)$$

При термемісії адсорбованих молекул азоту і кисню відбувається охолодження поверхні твердого тіла. Потік часток в цьому випадку

$$\dot{N}_{исн.,1(2)} = \frac{\sqrt{8}}{3\sqrt{\pi m_a}} \frac{1}{d^3} \frac{1}{k_B T'} \int_{E_{cv.}}^{\infty} \left( 1 - \frac{E_{cv.,1(2)}}{E} \right)^{1/2} E \exp\left(-\frac{E}{k_B T'}\right) dE \quad (26)$$

а загальний потік енергії

$$J'_{исн.} = \int_0^{1/4f} [\dot{N}_{исн.,1}(E_{cv.,1} + k_B T') + \dot{N}_{исн.,2}(E_{cv.,2} + k_B T')] S_{внеш.}(t) dt. \quad (27)$$

Температура, до якої охолотитися зовнішній монокластерний шар працюючого двигуна внутрішнього згорання, складає

$$dT' = (J'_{исн.} - \dot{Q}') / c_a \rho S_{внеш.} dt. \quad (28)$$

У стаціонарних умовах відповідно до закону перетворення енергії отримуємо наступне рівняння

$$(J'_{адс.} - J'_{исн.}) S(t) = (J'_{исн.} - \dot{Q}') S_{внеш.}. \quad (29)$$

З цієї умови визначається температура зовнішнього монокластерного шару в кожен момент часу в процесі виконання робочого циклу, тобто

$$T(t) = (J_{адс.} - J_{исн.}) \frac{S(t)}{S_{внеш.}} \frac{1}{k_B}. \quad (30)$$

При такій температурі швидкість потоку емісії

$$\bar{v}_э = \frac{1}{2} \left( W_{N_2} \int_{E_{св.,2}}^{\infty} v f(v) dv + W_{O_2} \int_{E_{св.,1}}^{\infty} v f(v) dv \right). \quad (31)$$

Тут  $f(v)$  – функція розподілу Максвелла за швидкостями.

Рухаючись нормально до поверхні, що емітується, частки зіштовхуються з молекулами повітря, які рухаються уздовж поверхні. Повне їх гальмування відбудеться після трьох і більше зіткнень. Щоб не відбувався їх зворотний рух, слід, емітовані з поверхні частинки відносити потоком повітря, створюваного вентилятором. У цьому випадку

$$t = \frac{3\lambda_a}{\bar{v}_э} = \frac{L}{v}. \quad (32)$$

Звідси швидкість потоку повітря уздовж зовнішньої поверхні двигуна

$$v = \bar{v}_э \frac{L}{3\lambda_a}, \quad (33)$$

де  $L$  – характерний розмір розглянутого двигуна.

Знаючи, яку необхідно забезпечити швидкість руху повітря, вибирається вентилятор відповідної потужності.

7. Порівняння теоретичних розрахунків з експериментальними даними. Зробимо конкретний розрахунок теплових втрат, що виникають при роботі дизеля Д-245. Параметри двигуна дані в технічному описі [8].

Двигун Д-245 з турбонаддувом має експлуатаційну потужність 74 кВт при питомій витраті палива 0,229 кг / (кВт.год) [8]. В результаті за одну годину роботи двигуна буде витрачено палива 16,946 кг. При повному згорянні палива з теплотворною здатністю 10 600 ккал/кг реалізується виділення теплової потужності 208,8 кВт. ККД двигуна 35,4%. Гранично можливий коефіцієнт корисної дії не може перевищувати 33,3% для поршневих теплових двигунів. Незначне збільшення ККД обумовлено тим, що не все враховано в запропонованій моделі. Наприклад, яка кількість масла додатково до палива потрапляє в камеру згорання. Потужність теплових втрат для двигуна Д-245 складає 134,8 кВт.

Потік тепла на внутрішню поверхню камери згорання

$$\dot{Q}_1 = \frac{1}{8} \theta n m_a \bar{v}^3 \chi S, \quad (34)$$

де  $\theta$  - частка енергії, що передається при пружному зіткненні молекул повітря з кластерами оксиду заліза, яка визначена в (16);  $n$  - концентрація молекул повітря в камері згорання;  $\bar{v} = \sqrt{8k_b T / \pi m_a}$  - середньохаотична швидкість руху молекул повітря;  $\chi = r_a^2 / r_{кл.}^2$  частка місць адсорбції молекул повітря на поверхні заліза. Протягом робочого ходу поршня потужність по (35), витрачається на розігрів корпусу двигуна становить 108,6 кВт.

Потік тепла, що викидається в атмосферу

$$\dot{Q}_2 = n m_a \bar{v}^2 V / f. \quad (35)$$

Тут  $V$  - робочий об'єм одного циліндра і  $f$  - частота обертання колінчастого вала. Оцінки по (35) дають значення 14,5 кВт.

Виходить, що паливо в двигуні Д-245 згоряє не повністю. За одну годину роботи двигуна у навколишнє середовище викидається у вигляді незгорілої сажі майже один кілограм. Це відомий експериментальний факт. Дійсно, працюючий дизель скидає в атмосферу сажеві хмари, яка спостерігаються візуально.

У двигуні Д-245 застосовано рідинне охолодження. Температура охолоджуючої рідини підтримується в межах 85<sup>0</sup>-95<sup>0</sup> С. Тоді різниця температур щодо навколишнього середовища з температурою 295 К складає 60<sup>0</sup> - 70<sup>0</sup>. Щоб забезпечити потужність тепловідведення від двигуна 108,6 кВт при різниці температур щодо навколишнього середовища в 60<sup>0</sup>-70<sup>0</sup>С, необхідно



реалізувати площа радіатора з трубками діаметром 6 мм  $\approx 4,38-3,76$  м<sup>2</sup>. Якщо площа радіатора 0,5X0,6 м<sup>2</sup> з відстанню між трубопроводами в шарі і між шарами 2 мм, то товщина радіатора повинна бути 4,96-4,25 см, що відповідає реальній конструкції радіатора.

#### **Висновки.**

На підставі проведених досліджень отримані наступні результати:

1. Обґрунтована кластерна структура твердого тіла і адгезійного шару, коли тверде тіло перебуває в рідинному або в газоподібному середовищі.
2. Розроблено теоретичні основи механізму теплообміну між твердим тілом і рідиною або газоподібним середовищем з урахуванням утворення адгезійного шару на поверхні твердого тіла.
3. З'ясовано оптимальні умови ефективного теплообміну між твердим тілом і рухомих потоком рідини або газу.

1. Гречихин Л. І. Наночастки та нанотехнології. - Мн.: Право і економіка. 2008. - 406 с.
2. Гречихин Л. І., Шмермбекк Ю. Нанорівень обґрунтування ОКГ конденсованих середовищ. - Мн.: ТОВ «Право та економіка», 2010. - 73 с.
3. Радциг А. А., Смірнов Б. М. Довідник з атомної і молекулярної фізики. - М.: Атоміздат, 1980. - 240 С.
4. Довідник хіміка в 6 томах. Т. 1. Загальні відомості: Будова речовини, властивості найважливіших речовин, лабораторна техніка. - М. - Л.: Хімія, 1971. - 1072 с.
5. Фізичні величини. Довідник / А. П. Бабічев, Н.А. Бабушкіна А. М. Братковський та ін; Під ред. І. С. Григор'єва, Е. З. Мейліхова, - М.: Вища школа, 1991. - 1232 с.
6. Гомбаш П. Проблема багатьох часток в квантовій механіці - М.: ІЛ, 1952. - 279 с.
7. Гречихин Л. І. Двигуни внутрішнього згоряння. Фізичні основи технічної діагностики та оптимального управління. Мн.: Наука і техніка, 1995. - 270 с.
8. Дизелі Д-243, Д-245 та їх модифікації. Керівництво по експлуатації 243-0000100РЕ. - Мн. ВАТ "Мінський моторний завод», 2009. 50 с.