

УДК 631.3:061.4

Ясенецький В., канд. техн. наук (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого)

Техніка від «Укрсільгоспмаш» на виставці «Агро-2017»

У статті наведена інформація про техніку, яку завод «Укрсільгоспмаш» експонував на виставці «Агро-2017». Наведено опис і технічні параметри подрібнювача рослинних решток ПН-2,4, сівалки «Тавричанка», Нітромастер (Nitromaster) з резервуаром для аміаку та екскаватора-навантажувача ЕП-5,2.

Ключові слова: Техніка для аграріїв, технічні параметри машин виробництва заводу «Укрсільгоспмаш».

Вступ. На виставці «Агро-2017» завод «Укрсільгоспмаш» демонстрував 12 машин власного виробництва (рис. 1), зокрема:

- подрібнювача рослинних решток ПН-2,4 (рис. 2);
- сівалку «Тавричанка» (рис. 3);
- нітромастера НМ-12 з резервуаром для аміаку;
- екскаватора-навантажувача ЕП-5,2.



Рис. 1 – «Укрсільгоспмаш» на «Агро-2017»

Основна частина. Подрібнювач рослинних решток ПН-2,4 призначений для подрібнення і розподілу по поверхні ґрунту залишків кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшника, ріпака та інших культур.

© Ясенецький В. 2017



Рис. 2 – Подрібнювач рослинних решток

«Тавричанка» виробляється в 2-х модифікаціях: «Тавричанка-6» і «Тавричанка-12», з шириною захвату

відповідно 6 і 12 м. Працює сівалка зі швидкістю 9-15 км/год. Для привода «Тавричанка-6» потребує трактор потужністю 150 к.с., а «Тавричанка-12» – 350 к.с.



Рис. 3 – Сівалка «Тавричанка»



Рис. 4 – Екскаватор-навантажувач ЕП-5,2 та обприскувач Орлан-24

Комплекс для внесення безводного аміаку в ґрунт NITROMASTER призначений для внесення безводного аміаку в ґрунт як основного азотного добрива. Застосування оригінальних робочих органів забезпечує рівномірне і якісне закладання речовин на задану глибину без втрат аміаку.

Виробляється NITROMASTER у двох модифікаціях НМ-9 і НМ-12 з шириною захвату відповідно 9 і 12 м. Для агрегатувannya НМ-9 необхідний трактор потужністю 250 к.с., а НМ-12 – 300 к.с.

Екскаватор-навантажувач ЕП-5,2 призначений для механізації вантажно-розвантажувальних робіт і землерійно-транспортних робіт на ґрунтах I-IV категорій в умовах обмеженого простору. Максимальна глибина копання зі складеною рукояттю складає 4,575 м, а з висунутою – 5,200 м.

Висновок. Завод «Укрсільгоспмаш» виробляє широку гаму якісної сільськогосподарської техніки.

Анотація. В статтю приведена інформація о техніке, которую завод «Укрсільгоспмаш» экспонирует

УСМ **УКРСІЛЬГОСПМАШ**

Мульчувач ПН-2,4

комплектуючі
Bondioli&Pavesi



**ТЕХНІКА
ВІД ВИРОБНИКА**



Жниварка для збирання
соняшнику ПЗС

НОВИНКА

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ -20%



Збільшення продуктивності, якісний обмолот, зменшення витрат, скорочення часу на обслуговування - все це у новій вдосконаленій версії SKIF 280 Superior

ДЕРЖАВНА КОМПЕНСАЦІЯ -20%

- Потужний 6-ти циліндровий двигун AGCO Power turbo 260 к.с.,
- 8-ми бичовий барабан обмолоту,
- 8100 л зерновий бункер,
- 6 чотирикаскадних клавіш соломотрйсу.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ
на перші 10 комбайнів



Лізинг. Гарантія. Сервіс.
Інтернет-магазин: www.usm-ua.com
гаряча лінія: (067) 500-85-36

вал на «Агро-2017». Приведено описаніе і технічєскіє параметри измельчитєля растительных остатков ПН-2,4, сеялки «Тавричанка», нитромастєра с резервуаром для аммиака и экскаватора-погрузчика ЭП-5,2.

Summary. The article provides information on the equipment that the «Укрсільгоспмаш» plant exhibited at «Агро-2017» exhibition. The description and technical parameters of PN-2,4 plant residue shredder, «Тавричанка» seed drill, nitromaster with ammonia tank and EP-5,2 excavator loader are given.

Стаття надійшла до редакції 24 липня 2017 р.