

УДК 621.391

А.С. Жученко

Харьковский университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба

**МЯГКОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫХ КОДОВ**

*Показана взаимосвязь оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов с минимизацией средней вероятности ошибки последовательности и минимизацией средней вероятности ошибки символа. Обобщены подходы, направленные на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов.*

*помехоустойчивый код, мягкое декодирование*

**Введение**

**Постановка проблемы и анализ литературы.** Все существующие методы декодирования помехоустойчивых кодов можно разделить на два класса: методы жесткого декодирования и методы мягкого декодирования. Применение оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов позволяет снизить отношение сигнал/шум приблизительно на 2 дБ при сохранении заданной достоверности передачи информации по сравнению с методами жесткого декодирования. Недостатком оптимальных методов мягкого декодирования является большая сложность практической реализации, которая ограничивает сферу их применения [1 – 3].

Наиболее широко методы мягкого декодирования стали использоваться с появлением каскадных кодов, допускающих эффективное итеративное декодирование с обменом мягкими решениями на каждой итерации (турбокодов и аналогичных им каскадных кодовых конструкций на основе блочных кодов) [4].

Таким образом, актуальной задачей является разработка субоптимальных методов и алгоритмов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов (как сверточных, так и блочных) уменьшенной сложности. Для решения такой задачи сначала необходимо с единых позиций провести анализ оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов и обобщить подходы, направленные на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования.

**Целью статьи** является проведение анализа оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов и обобщение подходов, направленных на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования.

**Основной материал**

**Математическая постановка задачи оптимального декодирования.** Пусть  $\bar{m}_i$  –  $i$ -ое передаваемое сообщение (информационная последова-

тельность) длиной  $K$  двоичных символов,  $\bar{m}_i = (m_{i1}, m_{ij}, \dots, m_{iK}), i = 1 \dots 2^K$ .

Пусть  $\bar{x}_i$  –  $i$ -е кодовое слово блочного систематического помехоустойчивого  $(N, K)$  кода,  $\bar{x}_i = (x_{i1}, x_{ij}, \dots, x_{iK}, x_{iK+1}, \dots, x_{iN}), i = 1 \dots 2^K$  (кододовая последовательность). Если считать, что первые  $K$  символов кодового слова представляют собой передаваемое сообщение  $\bar{m}_i = (x_{i1}, x_{i2}, \dots, x_{iK})$ , то справедливо равенство  $\bar{x}_i = (\bar{m}_i, \bar{c}_i)$ , где  $\bar{c}_i$  – последовательность проверочных символов кода.

Будем считать, что заданы:

– вероятности передачи сообщений (кододовых слов)  $\Pr(\bar{m}_i) = \Pr(\bar{x}_i), i = 1 \dots 2^K$  или вероятности того, что символ  $x_j, j = 1 \dots N$  примет значение 1 и 0 –  $\Pr(x_j = 0)$  и  $\Pr(x_j = 1)$ , причем  $\Pr(x_j = 0) + \Pr(x_j = 1) = 1$ ;

– условная плотность вероятности  $p(\bar{y}/\bar{x}_i)$  принимаемой последовательности  $\bar{y}, \bar{y} = (y_1, y_2, \dots, y_K, y_{K+1}, \dots, y_N)$  на входе декодера при условии, что передается кодовое слово  $\bar{x}_i$ . Отметим, что для канала без памяти справедливо равенство  $p(\bar{y}/\bar{x}_i) = \prod_{j=1}^N p(y_j/x_{ij})$ , где  $p(y_j/x_{ij})$  – условная плотность вероятности принятого символа  $y_j$ , при условии, что передан символ  $x_{ij}$ .

Задачу оптимального декодирования помехоустойчивого кода можно сформулировать двумя способами.

1. По принятой последовательности  $\bar{y}$  вынести оптимальное по критерию минимума средней вероятности ошибки последовательности решение о том, какое именно сообщение  $\bar{m}_i$  из множества возможных сообщений было передано [5].

2. По принятой последовательности  $\bar{y}$  вынести оптимальное по критерию минимума средней веро-

ятности ошибки символа решение о том, какое значение имеет символ  $x_j$ .

Далее рассмотрим оптимальные методы мягкого декодирования помехоустойчивых кодов с минимизацией средней вероятности ошибки последовательности и минимизацией средней вероятности ошибки символа.

**Мягкое декодирование помехоустойчивых кодов с минимизацией средней вероятности ошибки последовательности.** В этом случае оптимальным является решение, принимаемое по максимуму апостериорной вероятности последовательности:

$$\hat{\bar{x}} = \bar{m}_i, \text{ если } \Pr(\bar{x}_i/\bar{y}) > \Pr(\bar{x}_j/\bar{y}), \forall j \neq i, j = 1 \dots 2^K. \quad (1)$$

Воспользуемся формулой Байеса для нахождения  $\Pr(\bar{x}_i/\bar{y})$ :  $\Pr(\bar{x}_i/\bar{y})p(\bar{y}) = p(\bar{y}/\bar{x}_i)\Pr(\bar{x}_i)$ , откуда

$$\Pr(\bar{x}_i/\bar{y}) = p(\bar{y}/\bar{x}_i) \frac{\Pr(\bar{x}_i)}{p(\bar{y})}. \quad (2)$$

Плотность вероятности  $p(\bar{y}/\bar{x}_i)$  будем рассматривать как функцию  $\bar{x}_i$  при фиксированной реализации последовательности на входе декодера  $\bar{y}$  и в дальнейшем называть функцией правдоподобия [5]. При равновероятных сообщениях оптимальным является решение, принимаемое по максимуму функции правдоподобия (так как  $p(\bar{y})$  не зависит от  $\bar{x}_i$ ), а декодер называется декодером максимального правдоподобия:

$$\hat{\bar{x}} = \bar{m}_i, \text{ если } p(\bar{y}/\bar{x}_i) > p(\bar{y}/\bar{x}_j), \forall j \neq i, j = 1 \dots 2^K.$$

**Мягкое декодирование помехоустойчивых кодов с минимизацией средней вероятности ошибки символа.** Методы мягкого декодирования с посимвольным принятием решений являются базовыми при разработке итеративных методов декодирования помехоустойчивых кодов.

Как и в предыдущем случае, оптимальным является решение, принимаемое по максимуму апостериорной вероятности, но не последовательности, а одного символа:

$$\begin{aligned} \hat{x}_j &= 0, \text{ если } \Pr(x_j = 0/\bar{y}) > \Pr(x_j = 1/\bar{y}); \\ \hat{x}_j &= 1, \text{ если } \Pr(x_j = 1/\bar{y}) > \Pr(x_j = 0/\bar{y}), \end{aligned}$$

где  $\Pr(x_j = 0/\bar{y})$  – апостериорная вероятность того, что символ  $x_j = 0$ ;  $\Pr(x_j = 1/\bar{y})$  – апостериорная вероятность того, что символ  $x_j = 1$ .

Аналогично выражению (2) можно записать:

$$\Pr(x_j = \alpha/\bar{y}) = p(\bar{y}/x_j = \alpha) \frac{\Pr(x_j = \alpha)}{p(\bar{y})}, \quad (3)$$

где  $\alpha = 0, 1$ .

Теперь считая, что известны плотности вероятности  $p(\bar{y}/\bar{x}_i)$ ,  $\forall i = 1 \dots 2^K$ , а также полагая значения всех символов, кроме  $x_j$ , несущественными, найдем  $p(\bar{y}/x_j = \alpha)$ ,  $\alpha = 0, 1$  путем статистического усреднения  $p(\bar{y}/\bar{x}_i)$  по несущественным символам:

$$p(\bar{y}/x_j = \alpha) = \sum_{\substack{\forall i=1 \dots 2^K, \\ \text{если } x_{ij}=\alpha}} p(\bar{y}/\bar{x}_i) \Pr(\bar{x}_i'),$$

где  $\bar{x}_i = \{\bar{x}_i', x_{ij}\}$ .

Используя (3), определим  $\Pr(x_j = \alpha/\bar{y})$ :

$$\begin{aligned} \Pr(x_j = \alpha/\bar{y}) &= p(\bar{y}/x_j = \alpha) \frac{\Pr(x_j = \alpha)}{p(\bar{y})} = \\ &= \frac{1}{p(\bar{y})} \Pr(x_j = \alpha) \sum_{\substack{\forall i=1 \dots 2^K, \\ \text{если } x_{ij}=\alpha}} p(\bar{y}/\bar{x}_i) \Pr(\bar{x}_i'). \end{aligned}$$

В полученном выражении внесем множитель  $\Pr(x_j = \alpha)$  под знак суммы и, учитывая, что для независимых  $x_j$  –  $\Pr(\bar{x}_i/\bar{y}) = \Pr(\{\bar{x}_i', x_{ij} = \alpha\}/\bar{y}) = \Pr(x_j = \alpha) \Pr(\bar{x}_i')$ , получим:

$$\Pr(x_j = \alpha/\bar{y}) = \frac{1}{p(\bar{y})} \sum_{\substack{\forall i=1 \dots 2^K, \\ \text{если } x_{ij}=\alpha}} p(\bar{y}/\bar{x}_i) \Pr(\bar{x}_i'). \quad (4)$$

Анализ выражений (1) и (4) показывает, что общим для двух оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов является нахождение апостериорных вероятностей всех возможных кодовых последовательностей. А отличие состоит в том, каким образом найденные апостериорные вероятности используются для принятия решения.

**Основные подходы, направленные на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов.** Рассмотренные выше оптимальные методы мягкого декодирования могут быть реализованы только для коротких кодов, так как сложность соответствующих алгоритмов декодирования пропорциональна количеству всех возможных кодовых слов, т.е.  $\sim 2^K$ .

Кроме того, эти методы в явном виде не учитывают структуру кода (взаимосвязь информационных символов с проверочными) и требуют только знания образцов всех возможных кодовых последовательностей. Однако, в общем случае, учет особенностей структуры кода позволяет существенно снизить сложность алгоритмов мягкого декодирования. Поэтому далее обобщим основные подходы, направленные на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов (как оптимальных, так и субоптимальных).

**1. Представление помехоустойчивого кода с помощью графа.** Такой подход позволяет представить кодовое слово как путь в графе, а декодирование рассматривать как поиск пути, соответствующего кодовому слову с наибольшим значением апостериорной вероятности.

Наиболее эффективным этот подход оказался для сверточных кодов, обладающих регулярной решетчатой структурой с постоянным числом состояний на каждом ярусе решетчатой диаграммы, не зависящим от длины информационной последовательности.

Примерами алгоритмов декодирования, использующих решетчатую диаграмму сверточных кодов является алгоритм Витерби [6] и MAP алгоритм [7].

Сложность таких алгоритмов определяется, в основном, числом состояний решетчатой диаграммы на одном ярусе – числом состояний кодера с памятью  $v$  как  $2^v$  и линейно зависит от длины информационной последовательности.

Применение данного подхода к блочным кодам наталкивается на определенные трудности, так как решетчатая диаграмма блочных кодов является, в общем случае, нерегулярной с числом состояний  $2^{N-K}$ .

**2. Использование множества проверочных уравнений помехоустойчивого кода.** Для помехоустойчивого  $(N, K)$  кода можно образовать  $2^{N-K}$  проверочных уравнений путем линейной комбинации строк проверочной матрицы.

Такой подход применяется при мягком декодировании с минимизацией средней вероятности ошибки символа. В этом случае мягкое решение символа определяется совокупностью вкладов от всех возможных проверочных уравнений, в которые входит данный символ.

Примером использования такого подхода является алгоритм Хартмана – Рудольфа [3], рассматривающий  $2^{N-K}$  линейных комбинаций строк проверочной матрицы как кодовые слова дуального кода. Сложность алгоритма Хартмана – Рудольфа определяется числом проверочных уравнений, которые используются для получения мягкого решения символа, т.е.  $\sim 2^{N-K}$ .

Частным случаем метода Хартмана – Рудольфа можно считать методы порогового декодирования [1 – 3], которые используют не все возможные проверочные уравнения, а только те, которые ортогональны по данному символу, недостатком которых является ограниченный класс кодов, к которым этот метод применим.

**3. Порождение некоторого числа кодовых слов с большими значениями апостериорных вероятностей (порождение кодовых слов, наиболее близких к передаваемому кодовому слову).**

Суть данного подхода заключается в аппроксимации правила (1) путем использования для сравнения только наиболее значимых членов, что позволяет существенно снизить сложность алгоритмов декодирования.

Порождение кодовых слов, наиболее близких к передаваемому кодовому слову, возможно, например, если считать, что ошибки содержатся только на позициях наименее достоверных символов.

Среди методов, использующих этот подход, можно выделить методы перестановочного декодирования [3], метод декодирования по обобщенному минимальному расстоянию [2] и методы Чейза [3].

## Выводы

Показана взаимосвязь оптимальных методов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов с минимизацией средней вероятности ошибки последовательности и минимизацией средней вероятности ошибки символа. Обобщены подходы, направленные на уменьшение сложности алгоритмов мягкого декодирования помехоустойчивых кодов.

## Список литературы

1. Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролируемых ошибки: Пер. с англ. / Под. ред. К.Ш. Зигангирова. – М.: Мир, 1986. – 576 с.
2. Витерби А.Д., Омура Дж. К. Принципы цифровой связи и кодирования: Пер. с англ. / Под ред. К.Ш. Зигангирова. – М.: Радио и связь, 1982. – 535 с.
3. Кларк Дж.-мл., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи: Пер. с англ. / Под ред. Б.С. Цыбакова. – М.: Радио и связь, 1987. – 392 с.
4. Berrou C., Glavieux A., Thitimjshima P. Near Shannon limit error correcting coding: Turbo codes // Int. Conf. on Commun. – Geneva, Switzerland. – 1993. – P. 1061-1070.
5. Долгов В.И. Основы статистической теории приема дискретных сигналов. – Х.: ХВВКИУ РВ, 1989. – 448 с.
6. Витерби А. Границы ошибок для сверточных кодов и асимптотически оптимальный алгоритм декодирования // Некоторые вопросы теории кодирования. – М., 1970. – С. 142-165.
7. Pietrobon S S., Barbulescu A.S. A simplification of the modified Bahl decoding algorithm for systematic convolutional codes // Int. Symp. on Inform. Theory and its Applications. – Sydney, Australia. – November 1994 – P. 1073-1077.

Поступила в редколлегию 14.05.2007

**Рецензент:** д-р техн. наук, проф. В.А. Краснобаев, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. П. Василенко, Харьков.